



TC201GBIT

1. Brazo tipo bandera.
2. Diseño de cilindros de sujeción gemelos.
3. Sistema Inflatubless.
4. Con caja de herramientas + Medidor Inflador

Sujeción Externa: 10"-21"
 Sujeción Interna: 12"-24"
 Ancho máximo - Rueda: 260 mm
 Diámetro máximo - Rueda: 960 mm
 Presión de aire: 8-10 bar
 Destalonador: 2000kgf
 220V/60Hz/1Ph
 Incluye: Medidor inflador, Continental



TC201GBIT+DAS

1. Brazo tipo bandera con brazo asistencia.
2. Diseño de cilindros de sujeción gemelos.
3. Sistema Inflatubless.
4. Con caja de herramientas + Medidor Inflador

Sujeción Externa: 10"-21"
 Sujeción Interna: 12"-24"
 Ancho máximo - Rueda: 260 mm
 Diámetro máximo - Rueda: 960 mm
 Presión de aire: 8-10 bar
 Destalonador: 2000kgf
 220V/60Hz/1Ph
 Incluye: Medidor inflador, Continental.



C233GBIT+NAAR

1. Diseño de columna inclinable - Nuemático.
2. Cilindro destalonador de 2000 kgf.
3. Con caja de herramientas + Medidor Inflador.
5. Potente brazo auxiliar neumático derecho con caída central (NAAR) y rodillo motorizado para facilitar el desmontaje y montaje.

Sujeción Externa: 10"-21"
 Sujeción Interna: 12"-24"
 Ancho máximo - Rueda: 315 mm
 Diámetro máximo - Rueda: 960 mm
 Presión de aire: 8-10 bar
 Destalonador: 2000 kgf
 220V/60Hz/1Ph
 Incluye: Medidor inflador, Continental.