


## Cargo Lift de 4 Pistones + Puertas

### Especificaciones:

Modelo	Cargo lift Vertical	
Elevación	Max. 3300mm	
Capacidad de Carga	1000Kg	
Tamaño de Plataforma	1500*1500mm (LxA)	
Dimensiones	1560*1920*5300mm (LxAxAlto)	
Carga y Descarga	150mm de lado	
Eléctricidad	AC, 220V 1PH 60Hz	
Velocidad	4-5m/min	

### Materiales y Especificaciones

Guías de Riel	#10 H de acero x4 piezas
Cilindro Hidráulico	Diámetro de 70mm x 1 pc.
Bomba	2.2Kw marca Ashan Lisheng, motor de 1er nivel.
Voltaje	24V
Plataforma	Acero Tipo Chequer de 3mm
Rodamientos	Rodamiento Auto-Lubricante
Pintura	Pintura anti-corrosiva

### Control e Instalación

Control	2 Paneles de display digital, 1 en planta baja, 1 en 2do piso
Control Remoto	( Configuración opcional )
Instalación	Profundida de obra: 220mm

### Dispositivo de Seguridad

Luz de Emergencia	Se activa luz de advertencia durante el proceso de ascenso/descenso
Botón de Emergencia	Elevador puede ser detenido de inmediato en caso de emergencia
Bajada Manual	En caso de mal funcionamiento, elevador puede ser manualmente bajado
Puerta de malla/Seguridad	Al rededor de plataforma, altura 2000mm. No se activa si puertas están abiertas

Fotos detalladas



Sistema eléctrico con control remoto



Control de mando con panel digital



Planta baja



2do Piso / En acción

Detalle referencial del dibujo

